

浦口豪宅地暖施工标准

生成日期: 2025-10-23

地暖铺设水压试验步骤: 一、水压试验前, 对于试压管道以及构件应采用安全有效的固定以及维护措施, 水试压压力应为工作压力的1.5倍, 至少低于**0.6Mpa**。二、水压试验时, 经分水器迟缓注水, 同时将近管道内空气排出。充溢水后, 进行水密性检查。三、用水迟缓升压, 升压时间不患上小于五分钟, 升压至工作压力后, 稳压五分钟, 察看有没有漏水现象, 补压至规定实验压力, 10分钟内压降不超过**0.03Mpa**为合格。四、冬天进行水压试验时, 应采用可行的防冻措施。地暖施工要注意通常安装地暖的地面承受为每平方米**2t**荷载。浦口豪宅地暖施工标准

安装地暖的反射膜须紧贴保温板, 铺设反射膜的作用是阻止地暖管热量向下辐射(即辐射传导), 钢丝网的铺设可以将管材固定起来, 增加管材的承重, 有效防止地板开裂。一般采采用**10cm*10cm**的钢丝网。钢丝网片用卡钉固定。卡钉位置钉于钢丝网片四角与中间位置, 每片钢丝网片卡钉数量不得少于8个。不得出现钢丝网片翘起现象。钢丝网片必须铺设在反射膜上面。地暖管的铺设对施工技术的要求很高, 为保证后期使用时地暖散热均匀, 地暖管的铺设也要求地暖管必须均匀分布在地面上, 管与管间距离为200毫米, 管道与墙体之间距离在100—150毫米, 并且每个回路与回路之间管长相距不能超过20米。铺设好之后用塑料卡钉或扎带将地暖管固定在保温板和钢丝网上。安装过程中要注意不要污染管道。浦口豪宅地暖施工标准地暖施工的管内穿线在确认电热膜铺设无误后进行。

地暖施工有哪些选择事项? 选择地暖材料: 选择地暖材料可谓是一个较大的工程, 如何才能正常选择到性价比高, 质量可靠稳定的地暖材料呢? 首先选材很关键字, 比如: 水管、温度控制仪、地暖锅炉等等这些应当选择大品牌。售后和服务都要好的品牌。成本投入: 各个地暖设备要综合算一下投入成本, 和安装成本。一般地暖公司都会有个地暖安装报价单。用户可以参考一下, 是否选择该公司。施工注意: 同一施工操作面不与其它工种进行交叉施工作业, 以免影响施工质量和设备材料的完好性。

地暖施工的注意事项哪些细节? 1) 地暖各个部件安装固定后不得随意拆改。 2) 装修时注意严禁在地表面钻孔、打眼、钉钉子。 3) 通常安装地暖的地面承受为每平方米**2t**荷载。严谨超重加载过重物品和设备。 4) 如地面安装木地板尽量不采取龙骨架空木地板的施工方法, 以免影响系统散热, 损坏地暖结构层重的管材。碳晶地暖分模块化和非模块化2种产品, 非模块化安装同上发热电缆所述, 模块化安装如下: 1、找平、清理地面。 2、按照设计图铺设, 如拼版一般。 3、接线连接, 并密封。 4、预留温控器电路接口。 5、安装温控器。 6、检查是否有遗漏。地暖安装完成后不要直接在地板放置接触面积大的家具。

地暖施工中绝热层铺设规范什么? (1) 铺设绝热层的原始工作面应平整、干燥、无杂物, 边角交接面根部应平直且无积灰现象; (2) 绝热层材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料, 且厚度不宜小于 **10mm** (规范), 天津四季采用**20mm**挤塑板; 应采用搭接方式连接, 搭接宽度不应小于 **10mm**。 (3) 侧面绝热层应从辐射面绝热层的上边缘做到填充层的上边缘; 交接部位应有可靠的固定措施, 侧面绝热层与辐射面绝热层应连接严密。地暖施工中反射膜铺设: 在绝热层上面一般会铺设一层铝箔反射膜, 反射膜之间要采取搭接方式, 禁止裸露保温层。地暖安装一般是与你家里装修同步的。浦口豪宅地暖施工标准

地暖施工需要选择售后和服务都要好的品牌。浦口豪宅地暖施工标准

地暖施工注意事项：边界保温条具有8毫米的厚度，边界保温条要具有一定的伸缩性能，保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用，较大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。挤塑板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标。常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可，对于潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。尽量选择规格整齐的挤塑板，减少更多的拼缝。浦口豪宅地暖施工标准

南京舒之家冷暖工程有限公司是一家住宅室内装饰装修；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；专业设计服务；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工程管理服务；信息技术咨询服务；门窗销售；五金产品零售；防腐材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具销售；保温材料销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；石棉水泥制品销售；照明器具销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。公司自创立以来，投身于装修，暖气片，地暖施工，是建筑、建材的主力军。南京舒之家始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。南京舒之家始终关注建筑、建材市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。